Force-H3

Évolutivité maximale

Installation flexible et facile

Densité et efficacité accrues

Maintenance à distance

Module

2 3 4 5 6 7

Module de batterie	FH10050					
Tension nominale (VDC)	102,4					
Capacité du module de batterie (kWh)	5.12					
Capacité du système de batteries (kWh)	10.24	15.36	20.48	25.6	30.72	35.84
Capacité utilisable (kWh)	9.69	14.73	19.48	24.32	29.17	34.01
Tension du système de batterie (VDC)	204.8	307.2	409.6	512	614.4	716.8
Dimension (L*P*H mm)	540*350*530	540*350*700	540*350*870	540*350*1040	540*350*1210	540*350*1380
Poids (kg)	92	131	170	209	248	287
Profondeur de la décharge	95 %					
Charge / décharge (A) (Normal)	50					
Charge / décharge (A) (Max)	55@15MIN					
Port de communication	Modbus RTU/CAN					
Multi-group	Max 6 groupes en parallèle					
Indice IP	IP55					
Température de travail/ (℃) Charge	-10~55					
Température du stockage / (°C)	-20~45					
(℃) Humidité (RH)	5%~95% Pas de condensation					
Altitude (m)	<4,000					
Durée de vie (@25℃)	15 ans et plus					
Cycles durée de vie (@25℃)	>8,000					
Certification	IEC62040-1/IEC62477-1/IEC62619/IEC63056/UL1973/UL9540A/UN38.3/VDE-AR-E 2510-50					

Distributeur en Suisse

ELEKTRON AG | Riedhofstrasse 11 | CH-8804 Au, ZH
T +41 44 781 04 64 | solar@elektron.ch | elektron.ch