ELEFlud





CE

Leuchtenart	Kompakter LED-Strahler
Baugrößen	M | L
Material	Aluminium-Druckguss in basaltgrau RAL 7012 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus flachem Sicherheitsglas
Gewicht	6,5 - 8,5 kg
IP | IK	66 | 06
Lichtstrom	4.000 - 12.000 lm (abhängig von Baugröße und Lichtfarbe)
Lichtverteilung	NX (sehr engstrahlend) bis VW (sehr breitstrahlend) (6 Optiken zur Wahl) Optiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 80 | 2.700K - 3.000K - 4.000K
Lebensdauer	L70B50 @ 50.000h
Montage	Mittels Montagebügel
Neigung	-90° bis +90° in 1° Schritten Eingestellte Neigung ist fixierbar
Schutzklasse	I
Steuerungsoptionen	-- (On/Off) | DigDimm
Zusatz	Blendschutzelemente wählbar (Blendschute, Wabenraster) Montage mittels Erdspieß möglich Inkl. Kabel 3x1mm² mit Länge=0,50m





Angaben in mm	øa	b	c	d	e
M	225	235	253	286	173
L	285	296	314	326	183

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024